

Ingen bild

Ämnesrör i PTFE GF25

Material	All
Format	Tube stock
Material	PTFE GF25
Colour	natur
Outer diameter	11 mm , 12 mm , 13 mm , 14 mm , 15 mm , 16 mm , 17 mm , 18 mm , 19 mm , 20 mm , 21 mm , 22 mm , 23 mm , 24 mm , 25 mm , 26 mm , 27 mm , 28 mm , 29 mm , 30 mm , 32 mm , 35 mm , 36 mm , 37 mm , 38 mm , 40 mm , 41 mm , 42 mm , 43 mm , 45 mm , 46 mm , 48 mm , 50 mm , 52 mm , 54 mm , 55 mm , 56 mm , 60 mm , 63 mm , 65 mm , 68 mm , 70 mm , 73 mm , 75 mm , 80 mm , 85 mm , 90 mm , 95 mm , 100 mm , 110 mm , 115 mm , 140 mm , 145 mm
Inner diameter	5.0 , 6.0 , 8.0 , 9.0 , 10.0 , 11.0 , 12.0 , 13.0 , 14.0 , 15.0 , 16.0 , 18.0 , 20.0 , 22.0 , 24.0 , 25.0 , 28.0 , 30.0 , 32.0 , 35.0 , 38.0 , 40.0 , 42.0 , 44.0 , 45.0 , 50.0 , 51.0 , 55.0 , 60.0 , 62.0 , 65.0 , 70.0 , 75.0 , 80.0 , 85.0 , 90.0 , 105.0 , 115.0 , 130.0

Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
UL 94 Rating	V0		
Maximum Operating Temperature	260 °C	°C	
Lowest temperature	-200 °C	°C	
Density	2,1 g/cm³	g/cm ³	ISO 1183
Glass Transition Temperature	111,85 °C	°C	ISO 3146

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.