

Ingen bild

## Ämnesrör i PTFE GR15

Material	All
Format	Tube stock
Material	PTFE GR15
Colour	natur
Outer diameter	12 mm , 14 mm , 15 mm , 16 mm , 18 mm , 20 mm , 22 mm , 25 mm , 26 mm , 27 mm , 28 mm , 29 mm , 30 mm , 32 mm , 33 mm , 35 mm , 37 mm , 38 mm , 39 mm , 40 mm , 41 mm , 42 mm , 43 mm , 45 mm , 48 mm , 50 mm , 55 mm , 58 mm , 60 mm , 65 mm , 70 mm , 75 mm , 78 mm , 80 mm , 83 mm , 85 mm , 90 mm , 93 mm , 95 mm , 99 mm , 100 mm , 105 mm , 110 mm , 115 mm , 120 mm , 125 mm
Inner diameter	5.0 , 6.0 , 8.0 , 10.0 , 12.0 , 14.0 , 15.0 , 16.0 , 18.0 , 20.0 , 22.0 , 24.0 , 25.0 , 27.0 , 28.0 , 30.0 , 32.0 , 33.0 , 35.0 , 36.0 , 38.0 , 40.0 , 45.0 , 48.0 , 50.0 , 52.0 , 55.0 , 60.0 , 65.0 , 70.0 , 75.0 , 79.0 , 80.0 , 85.0 , 89.0 , 90.0 , 95.0 , 100.0

## Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
UL 94 Rating	<b>V0</b>		
Maximum Operating Temperature	<b>260 °C</b>	°C	
Lowest temperature	<b>-200 °C</b>	°C	
Density	<b>2,1 g/cm<sup>3</sup></b>	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Glass Transition Temperature	<b>111,85 °C</b>	°C	ISO 3146

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.