

Ingen bild

## Rundstång i PSU

Material	All
Format	Round bar
Material	PSU
Colour	bärnsten , gul , natur
Thickness	
Outer diameter	8 mm , 10 mm , 12 mm , 16 mm , 20 mm , 22 mm , 25 mm , 30 mm , 32 mm , 36 mm , 40 mm , 45 mm , 50 mm , 56 mm , 60 mm , 70 mm , 80 mm , 90 mm , 100 mm , 110 mm , 120 mm , 125 mm , 135 mm , 140 mm , 150 mm

## Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
UL 94 Rating	<b>HB</b>		
Moisture absorption (23°C/50% RH)	<b>0,2 %</b>	%	ISO 62
Density	<b>1,24 g/cm<sup>3</sup></b>	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Maximum Operating Temperature	<b>160 °C</b>	°C	
Lowest temperature	<b>-50 °C</b>	°C	

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.