

Ingen bild

Rundstång i PEI

Material	All
Format	Round bar
Material	PEI
Colour	bärnsten
Thickness	
Outer diameter	8 mm , 10 mm , 12 mm , 12,7 mm , 15,87 mm , 16 mm , 19,05 mm , 20 mm , 22 mm , 25 mm , 25,4 mm , 30 mm , 31,75 mm , 32 mm , 36 mm , 38,1 mm , 40 mm , 44,45 mm , 45 mm , 50 mm , 50,8 mm , 56 mm , 60 mm , 63,5 mm , 70 mm , 76 mm , 76,2 mm , 80 mm , 90 mm , 100 mm , 101,6 mm , 110 mm , 120 mm , 125 mm , 130 mm , 135 mm , 140 mm , 150 mm

Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
UL 94 Rating	V0		
Density	1,27 g/cm³	g/cm ³	ISO 1183
Maximum Operating Temperature	170 °C	°C	
Moisture absorption (23°C/50% RH)	0,5 %	%	ISO 62
Lowest temperature	-50 °C	°C	

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.