

Ingen bild

Platta i PFA

Material	All
Format	Sheet
Material	PFA
Colour	natur
Size	10000x1500 , 1500x1500 , 3000x1500
Thickness	0,8 mm , 1,5 mm , 2,3 mm , 2,8 mm , 3,8 mm , 5 mm , 6 mm , 8 mm

Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
UL 94 Rating	V0		
Volume Resistivity	1,0E+18		IEC 60093
Maximum Operating Temperature	260 °C	°C	
Maximum Short-term Temperature	280 °C	°C	
Lowest temperature	-200 °C	°C	
Density	2,15 g/cm³	g/cm ³	ISO 1183
Break Elongation	300 %	%	ISO 527-2
Moisture absorption (23°C/50% RH)	0,03 %	%	ISO 62
Tensile Strength	28 MPa	MPa	ISO 527-2
Thermal Conductivity	0,25 W/(m·K)	W/(m·K)	DIN 52612

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.