



## Platta i PA6 GL

Material All

### 1. Tekniskt datablad

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Clasificación UL 94	<b>HB</b>		
Resistividad superficial	<b>1e+13</b>		IEC 60093
Resistencia al impacto (Charpy)	<b>n.b. kJ/m<sup>2</sup></b>	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Límite de resistencia a la tracción	<b>76 MPa</b>	MPa	ISO 527-2
Conductividad térmica	<b>0,37 W/(m·K)</b>	W/(m·K)	DIN 52612
Resistividad volumétrica	<b>1e+13</b>		IEC 60093
Resistencia al impacto con entalla Charpy	<b>5,5 kJ/m<sup>2</sup></b>	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Dureza de indentación con bola	<b>230 MPa</b>	MPa	ISO 2039-1
Absorción de agua (24h)	<b>2,5 %</b>	%	ISO 62
Densidad	<b>1,14 g/cm<sup>3</sup></b>	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Temperatura máxima a corto plazo	<b>130 °C</b>	°C	
Temperatura mínima	<b>-40 °C</b>	°C	
Calor específico	<b>1,6</b>		
Coefficiente de expansión térmica lineal	<b>80</b>		ISO 11359-2
Constante dieléctrica (1 MHz)	<b>3,9</b>		IEC 60250
Gravedad específica	<b>1,13</b>		ISO 1183

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Dureza Rockwell	<b>85</b>		ISO 2039-2
Índice de oxígeno limitante (LOI)	<b>26 %</b>	%	ISO 4589-2
Temperatura de deflexión térmica (HDT/B)	<b>140 °C</b>	°C	ISO 75
Deformación en el límite elástico	<b>4 %</b>	%	ISO 527-2
Resistencia dieléctrica	<b>31 kV/mm</b>	kV/mm	IEC 60243-1
Módulo de elasticidad a la tracción	<b>3300 MPa</b>	MPa	ISO 527-2
Módulo de compresión	<b>2700 MPa</b>	MPa	ISO 604
Temperatura de transición vítrea	<b>45 °C</b>	°C	ISO 3146
Punto de fusión	<b>220 °C</b>	°C	ISO 3146
Temperatura de deflexión térmica (HDT/A)	<b>65 °C</b>	°C	ISO 75
Estrés a la rotura	<b>75 MPa</b>	MPa	ISO 527-2
Resistencia a la flexión	<b>100 MPa</b>	MPa	ISO 178
Módulo de elasticidad a la flexión	<b>3100 MPa</b>	MPa	ISO 178
Deformación a la rotura	<b>130 %</b>	%	ISO 527-2
Índice de seguimiento comparativo (CTI)	<b>600 V</b>	V	IEC 60112
Temperatura de funcionamiento máxima	<b>160 °C</b>	°C	
Nombre comercial del producto	<b>PA 6 E</b>		
Clasificación GHS	<b>Ej klassificerad.</b>		
Caracterización química	<b>Polyamid 6 extruderad (PA 6 E), CAS 25038-54-4.</b>		
Información general	<b>Produkten klassas som ofarlig.</b>		
Medios de extinción adecuados	<b>Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel.</b>		

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Consejos para el manejo seguro	<b>Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halk- och snubbelrisk.</b>		
Límites de exposición profesional	<b>Inga ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser som ska övervakas.</b>		
Forma física	<b>Rundstång, platta, folie, rör</b>		
Estabilidad química	<b>Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.</b>		
Toxicidad aguda	<b>Baserat på vår erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter vid hantering enligt rekommendationer och för avsedd användning.</b>		
Impacto ambiental	<b>Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart.</b>		
Tratamiento de residuos	<b>Produkten ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter.</b>		
Clasificación de transporte	<b>Inte klassificerad som farligt gods enligt transportbestämmelser.</b>		
Información REACH	<b>Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv.</b>		
Exención de responsabilidad	<b>Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagaren av produkten ansvarar för att följa gällande lagar och förordningar. Detta säkerhetsdatablad gäller endast material som tillhandahålls av PlastShop.</b>		
Uso	<b>Polymer.</b>		
Riesgos físicos y químicos	<b>Brandfarlig.</b>		
Al inhalar	<b>Om plasten brinner och förbränningsgaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov.</b>		
Medios de extinción inadecuados	<b>Ingen begränsning angiven.</b>		
Recomendaciones de mecanizado	<b>Sörj för god ventilation vid bearbetning. Undvik inandning av damm och gasformiga nedbrytningsprodukter som kan uppstå vid överhettning.</b>		
Límite de valor de polvo general	<b>Följ allmänt dammgränsvärde vid bearbetning.</b>		
Estado físico	<b>Fast.</b>		
Condiciones para evitar	<b>Temperaturer över smältpunkten.</b>		
Validez	<b>Giltigt från revisionsdatum tills vidare.</b>		
Riesgos para la salud	<b>Damm kan orsaka mekanisk irritation.</b>		
Número CAS	<b>25038-54-4</b>		
Al contacto con la piel	<b>Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten. Försök inte avlägsna smält plast utan medicinsk hjälp. Sök sjukvård om irritation uppstår.</b>		
Color	<b>Produktspecifik.</b>		
Materiales para evitar	<b>Starka oxidationsmedel, starka syror.</b>		

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Irritación cutánea	<b>Inte tillämpligt.</b>		
Biodegradabilidad	<b>Inte biologiskt nedbrytbart.</b>		
Riesgos ambientales	<b>Baserat på vår information finns inga kända miljörisker. Produkten är i enlighet med direktiv 1999/45/EG och dess bilagor inte klassificerad som farlig.</b>		
Sustancias peligrosas	<b>Produkten innehåller inga farliga ämnen som kräver redovisning.</b>		
En caso de contacto con los ojos	<b>Skölj ögonen rikligt med vatten. Sök läkarvård vid kvarstående irritation.</b>		
Olor	<b>Svag, produktspecifik.</b>		
Productos de degradación peligrosos	<b>Kolmonoxid (CAS 630-08-0); Vätecyanid (HCN) (CAS 74-90-8); Ammoniak (NH3) (CAS 7664-41-7)</b>		
Irritación ocular	<b>Inte tillämpligt.</b>		
Fecha de revisión	<b>2026-06-13</b>		
Al ingerir	<b>Produkten är ofarlig och ingen första hjälpen krävs.</b>		
Sensibilización	<b>Ingen känd.</b>		
Nombre de la empresa	<b>ARC Gruppen AB // PlastShop Sweden</b>		
Pictograma de peligro	<b>Inget.</b>		
Productos de combustión peligrosos	<b>Vid förbränning kan följande frigöras beroende på mängden tillgängligt syre: Kolmonoxid (CAS 630-08-0); Vätecyanid (HCN) (CAS 74-90-8); Ammoniak (NH3) (CAS 7664-41-7)</b>		
Condiciones de almacenamiento	<b>Förvara produkten torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen tillräckligt ventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla och antändningskällor.</b>		
Protección respiratoria	<b>Tillräcklig ventilation vid arbetsplatsen krävs.</b>		
Punto de fusión	<b>220 °C</b>		
GefStoffV (Alemania)	<b>Ingen identifikation nödvändig.</b>		
Dirección	<b>Söderleden 22, 587 31 Linköping, Sverige</b>		
Palabra de señal	<b>Inget.</b>		
Lucha contra incendios	<b>Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder.</b>		
Reglas de ensamblaje	<b>På grund av risk för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar.</b>		
Protección ocular	<b>Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning.</b>		
Punto de ebullición	<b>Inte tillämpligt.</b>		
WHG (Alemania)	<b>Inget vattenhotande enligt VwVwS.</b>		
Teléfono	<b>013-328 9400</b>		

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Información adicional	<b>Brandrester omhändertas enligt gällande lokala regler.</b>		
Protección de manos	<b>Skyddshandskar vid kontakt med varmt material.</b>		
Temperatura de descomposición	<b>&gt;350 °C</b>		
Correo electrónico	<b>info@plastshop.se</b>		
Protección corporal	<b>Arbetskläder.</b>		
Punto de inflamación	<b>390 °C</b>		
Sitio web	<b>https://plastshop.se</b>		
Medidas de higiene	<b>Håll arbetsplatsen tillräckligt ventilerad. Rökning samt att äta eller dricka är inte tillåtet på arbetsplatsen. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft tillsammans med bortförsl av processångor genom utsug rekommenderas.</b>		
Temperatura de autoignición	<b>&gt;400 °C</b>		
Densidad (20°C)	<b>1.14 g/cm<sup>3</sup>, ISO 1183</b>		
Solubilidad (agua)	<b>Olöslig i vatten</b>		
Riesgo de explosión	<b>Icke explosiv.</b>		
Características de oxidación	<b>Ingen.</b>		

## 2. Kemisk beständighet

● Beständig
 ● Delvis beständig
 ● Ej beständig

Kemikalie	Konc.	Resultat
{'en_US': '1,4-Dioxan'}	100	<span style="color: green;">●</span>
{'en_US': '1,4-Dioxan'}	100	<span style="color: green;">●</span>
{'en_US': 'Aceton'}	100	<span style="color: yellow;">●</span>
{'en_US': 'Aceton'}	100	<span style="color: yellow;">●</span>
{'en_US': 'Ammoniak'}	conc.	<span style="color: yellow;">●</span>
{'en_US': 'Ammoniak'}	conc.	<span style="color: red;">●</span>
{'en_US': 'Ammoniumklorid'}	-	<span style="color: green;">●</span>
{'en_US': 'Amylalkohol'}	-	<span style="color: green;">●</span>
{'en_US': 'Bensen'}	-	<span style="color: green;">●</span>
{'en_US': 'Bensen'}	-	<span style="color: green;">●</span>
{'en_US': 'Bleklösning'}	12,5 cl	<span style="color: red;">●</span>
{'en_US': 'Bleklösning'}	12,5 cl	<span style="color: red;">●</span>
{'en_US': 'Borsyra'}	100	<span style="color: yellow;">●</span>

Kemikalie	Konc.	Resultat
{'en_US': 'Borsyra'}	100	●
{'en_US': 'Bromsvätska'}	-	●
{'en_US': 'Bromsvätska'}	-	●
{'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'}	-	●
{'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'}	-	●
{'en_US': 'Butylacetat'}	-	●
{'en_US': 'Citronsyra'}	10	●
{'en_US': 'Cyklohexanon'}	100	●
{'en_US': 'Cyklohexen'}	100	●
{'en_US': 'Dieselbränsle'}	-	●
{'en_US': 'Dieselbränsle'}	-	●
{'en_US': 'Dietylenoxid'}	-	●
{'en_US': 'Eldningsolja'}	-	●
{'en_US': 'Eldningsolja'}	-	●
{'en_US': 'Etanol'}	96	●
{'en_US': 'Etanol'}	96	●
{'en_US': 'Etylacetat'}	100	●
{'en_US': 'Etylenklorid'}	100	●
{'en_US': 'Fenol, vattenlösning'}	ca. 9	●
{'en_US': 'Fenol, vattenlösning'}	ca. 9	●
{'en_US': 'Fluorvätesyra'}	40	●
{'en_US': 'Fluorvätesyra'}	40	●
{'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'}	40	●
{'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'}	40	●
{'en_US': 'Fosforsyra'}	50	●
{'en_US': 'Fosforsyra'}	50	●
{'en_US': 'Frostskyddsmedel'}	-	●
{'en_US': 'Frostskyddsmedel'}	-	●
{'en_US': 'Glycerin'}	100	●
{'en_US': 'Glycerin'}	100	●
{'en_US': 'Glykol'}	100	●
{'en_US': 'Glykol'}	100	●
{'en_US': 'Heptan'}	100	●
{'en_US': 'Isopropylalkohol'}	100	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
{'en_US': 'Isopropylalkohol'}	100	●
{'en_US': 'Kalciumklorid'}	-	●
{'en_US': 'Kalciumklorid'}	-	●
{'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'}	50	●
{'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'}	50	●
{'en_US': 'Klor, gas'}	100	●
{'en_US': 'Klor, gas'}	100	●
{'en_US': 'Klorbensen'}	100	●
{'en_US': 'Kloroform'}	-	●
{'en_US': 'Kloroform'}	-	●
{'en_US': 'Koldisulfid'}	100	●
{'en_US': 'Koldisulfid'}	100	●
{'en_US': 'Koltetraklorid'}	-	●
{'en_US': 'Kresol'}	-	●
{'en_US': 'Kresol'}	-	●
{'en_US': 'Linolja'}	-	●
{'en_US': 'Linolja'}	-	●
{'en_US': 'Matolja'}	-	●
{'en_US': 'Merkurokrom'}	-	●
{'en_US': 'Merkurokrom'}	-	●
{'en_US': 'Metanol'}	100	●
{'en_US': 'Metylenklorid'}	100	●
{'en_US': 'Metylenklorid'}	100	●
{'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'}	100	●
{'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'}	-	●
{'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'}	-	●
{'en_US': 'Mjök'}	-	●
{'en_US': 'Mjök'}	-	●
{'en_US': 'Mjölksyra'}	90	●
{'en_US': 'Mjölksyra'}	90	●
{'en_US': 'Myrsyra'}	10	●
{'en_US': 'Myrsyra'}	10	●
{'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'}	15	●
{'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'}	60	●
{'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'}	60	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
{'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'}	-	●
{'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'}	-	●
{'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'}	-	●
{'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'}	-	●
{'en_US': 'Natriumnitrat, vattenlösning'}	-	●
{'en_US': 'Natriumtiosulfat'}	-	●
{'en_US': 'Natriumvätesulfid'}	-	●
{'en_US': 'Nitrobensen'}	-	●
{'en_US': 'Nitrobensen'}	-	●
{'en_US': 'Oxalsyra'}	-	●
{'en_US': 'Oxalsyra'}	-	●
{'en_US': 'Ozon, gas'}	≤ 0,5 ppm	●
{'en_US': 'Ozon, gas'}	≤ 0,5 ppm	●
{'en_US': 'Paraffinolja'}	100	●
{'en_US': 'Paraffinolja'}	100	●
{'en_US': 'Perkloretylen'}	-	●
{'en_US': 'Perkloretylen'}	-	●
{'en_US': 'Petroleum'}	100	●
{'en_US': 'Petroleumeter'}	100	●
{'en_US': 'Premiumbränsle'}	-	●
{'en_US': 'Premiumbränsle'}	-	●
{'en_US': 'Propanol'}	-	●
{'en_US': 'Pyridin'}	-	●
{'en_US': 'Pyridin'}	-	●
{'en_US': 'Salpetersyra'}	10	●
{'en_US': 'Salpetersyra'}	10	●
{'en_US': 'Salpetersyra'}	50	●
{'en_US': 'Salpetersyra'}	50	●
{'en_US': 'Saltsyra'}	10	●
{'en_US': 'Saltsyra'}	10	●
{'en_US': 'Saltsyra'}	conc.	●
{'en_US': 'Saltsyra'}	conc.	●
{'en_US': 'Silikonolja'}	-	●
{'en_US': 'Silikonolja'}	-	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
{'en_US': 'Svavelsyra'}	96	●
{'en_US': 'Svavelsyra'}	96	●
{'en_US': 'Tetrahydrofuran (THF)'}	100	●
{'en_US': 'Toluen'}	100	●
{'en_US': 'Toluen'}	100	●
{'en_US': 'Transformatorolja'}	-	●
{'en_US': 'Transformatorolja'}	-	●
{'en_US': 'Triklöretylen'}	100	●
{'en_US': 'Triklöretylen'}	100	●
{'en_US': 'Vatten'}	-	●
{'en_US': 'Vatten'}	-	●
{'en_US': 'Väteperoxid'}	10	●
{'en_US': 'Väteperoxid'}	10	●
{'en_US': 'Vätesulfid, vattenlösning'}	-	●
{'en_US': 'Xylen'}	-	●
{'en_US': 'Xylen'}	-	●
{'en_US': 'Ättika, vanlig'}	5 - 10	●
{'en_US': 'Ättiksyra'}	100	●
{'en_US': 'Ättiksyra'}	100	●