

Ingen bild

Platta i PEKEKK

Material	All
Format	Sheet
Material	PEKEKK
Color	svart
Size	1000x300 , 1000x500 , 1000x620 , 3000x300 , 3000x500 , 3000x620
Thickness	10 mm , 12 mm , 16 mm , 18 mm , 20 mm , 22 mm , 25 mm , 30 mm , 32 mm , 36 mm , 40 mm , 45 mm , 5 mm , 50 mm , 6 mm , 8 mm

Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Clasificación UL 94	V0		
Absorción de agua (24h)	0,03 %	%	ISO 62
Temperatura de funcionamiento máxima	260 °C	°C	
Temperatura máxima a corto plazo	300 °C	°C	
Límite de resistencia a la tracción	134 MPa	MPa	ISO 527-2
Densidad	1,32 g/cm³	g/cm ³	ISO 1183
Resistencia al impacto (Charpy)	0 kJ/m²	kJ/m ²	ISO 179
Resistencia al impacto con entalla Charpy	4 kJ/m²	kJ/m ²	ISO 179
Dureza de indentación con bola	275 MPa	MPa	ISO 2039-1

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.