

Ingen bild

Platta i PBT FG UD

Material	All
Format	Sheet
Material	PBT FG UD
Color	blå
Size	1220x610
Thickness	101 mm , 12 mm , 19 mm , 25 mm , 31 mm , 38 mm , 44 mm , 50 mm , 63 mm , 76 mm , 88 mm , 9 mm

Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Clasificación UL 94	HB		
Calor específico	1,2		
Límite de resistencia a la tracción	46 MPa	MPa	ISO 527-2
Temperatura de funcionamiento máxima	100 °C	°C	
Temperatura máxima a corto plazo	150 °C	°C	
Densidad	1,46 g/cm³	g/cm ³	ISO 1183
Resistencia a la flexión	46 MPa	MPa	ISO 178
Módulo de compresión	2800 MPa	MPa	ISO 604
Módulo de elasticidad a la tracción	3400 MPa	MPa	ISO 527-2
Punto de fusión	224 °C	°C	ISO 3146
Conductividad térmica	0,33 W/(m·K)	W/(m·K)	DIN 52612
Deformación a la rotura	6 %	%	ISO 527-2

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.