

Ingen bild

## Ämnesrör i PTFE BR40

Material	All
Format	Tube stock
Material	PTFE BR40
Color	natur
Outer diameter	11 mm , 12 mm , 13 mm , 14 mm , 15 mm , 16 mm , 17 mm , 18 mm , 19 mm , 20 mm , 22 mm , 25 mm , 27 mm , 28 mm , 30 mm , 32 mm , 35 mm , 36 mm , 37 mm , 38 mm , 40 mm , 42 mm , 45 mm , 50 mm , 52 mm , 55 mm , 58 mm , 60 mm , 62 mm , 65 mm , 70 mm , 73 mm , 75 mm , 85 mm
Inner diameter	5.0 , 6.0 , 7.0 , 8.0 , 10.0 , 12.0 , 14.0 , 15.0 , 18.0 , 20.0 , 22.0 , 25.0 , 26.0 , 27.0 , 28.0 , 30.0 , 32.0 , 35.0 , 38.0 , 40.0 , 42.0 , 44.0 , 45.0 , 48.0 , 50.0 , 52.0 , 55.0 , 60.0 , 64.0 , 70.0

## Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
UL 94-luokitus	<b>V0</b>		
Maksimi käyttölämpötila	<b>260 °C</b>	°C	
Tiheys	<b>2,1 g/cm<sup>3</sup></b>	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Alin lämpötila	<b>-200 °C</b>	°C	
Lasimuodon muutospiste	<b>111,85 °C</b>	°C	ISO 3146

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.