

Ingen bild

## Rundstång i PTFE CP23 GR2

Material	All
Format	Round bar
Material	PTFE CP23 GR2
Color	natur
Thickness	
Outer diameter	6 mm , 7 mm , 8 mm , 9 mm , 9,52 mm , 10 mm , 11 mm , 12 mm , 13 mm , 14 mm , 15 mm , 16 mm , 17 mm , 18 mm , 19 mm , 20 mm , 21 mm , 22 mm , 24 mm , 25 mm , 26 mm , 30 mm , 32 mm , 35 mm , 38 mm , 40 mm , 41 mm , 42 mm , 45 mm , 50 mm , 55 mm , 60 mm , 65 mm , 70 mm , 75 mm , 80 mm , 100 mm

## Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
UL 94-luokitus	<b>V0</b>		
Tiheys	<b>2,1 g/cm<sup>3</sup></b>	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Alin lämpötila	<b>-200 °C</b>	°C	
Maksimi käyttölämpötila	<b>260 °C</b>	°C	
Lasimuodon muutospiste	<b>111,85 °C</b>	°C	ISO 3146

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.