

Ingen bild

Rundstång i PPS GF40

| | |
|----------------|---|
| Material | All |
| Format | Round bar |
| Material | PPS GF40 |
| Color | beige , svart |
| Thickness | |
| Outer diameter | 10 mm , 12 mm , 15 mm , 16 mm , 20 mm , 22 mm , 25 mm , 30 mm , 32 mm , 36 mm , 40 mm , 45 mm , 50 mm , 56 mm , 60 mm |

Tekniska egenskaper

| Egenskap | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tiheits | 1,65 g/cm³ | g/cm ³ | ISO 1183 |
| UL 94-luokitus | V0 | | |
| Vesien imeytyminen (24h) | 0 % | % | ISO 62 |
| Alin lämpötila | -20 °C | °C | |
| Maksimi käyttölämpötila | 220 °C | °C | |

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.