

Ingen bild

Rundstång i PVC U

Material	All
Format	Round bar
Material	PVC U
Color	mörkgrå , röd , svart , vit
Thickness	

Outer diameter 5 mm , 6 mm , 6,4 mm , 8 mm , 9,5 mm , 10 mm , 12 mm , 12,7 mm , 15 mm , 15,9 mm , 16 mm , 17 mm , 18 mm , 19 mm , 20 mm , 22 mm , 22,2 mm , 24 mm , 25 mm , 25,4 mm , 27 mm , 28,6 mm , 30 mm , 31,8 mm , 32 mm , 34,9 mm , 35 mm , 38,1 mm , 40 mm , 41,3 mm , 44,4 mm , 45 mm , 47,6 mm , 50 mm , 50,8 mm , 55 mm , 57,2 mm , 60 mm , 60,3 mm , 63,5 mm , 65 mm , 69,9 mm , 70 mm , 75 mm , 76,2 mm , 80 mm , 82,6 mm , 85 mm , 88,9 mm , 90 mm , 100 mm , 101,6 mm , 110 mm , 114,3 mm , 120 mm , 127 mm , 130 mm , 139,7 mm , 140 mm , 150 mm , 152,4 mm , 160 mm , 165,1 mm , 177,8 mm , 180 mm , 200 mm , 203,2 mm , 225 mm , 228,6 mm , 250 mm , 254 mm , 280 mm , 300 mm , 350 mm

Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
UL 94-betyg	V0		
Fuktabsorption (24h)	0,2 %	%	ISO 62
Tetthet	1,41 g/cm³	g/cm ³	ISO 1183
Lavest temperatur	-20 °C	°C	
Maksimal driftstemperatur	60 °C	°C	

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.