

Ingen bild

Rundstång i PEI Eco

Material	All
Format	Round bar
Material	PEI Eco
Color	bärnsten
Thickness	
Outer diameter	4,76 mm , 6,35 mm , 7,94 mm , 9,53 mm , 11,11 mm , 12,7 mm , 14,29 mm , 15,88 mm , 19,05 mm , 22,23 mm , 25,4 mm , 28,58 mm , 31,75 mm , 34,93 mm , 38,1 mm , 41,28 mm , 44,45 mm , 47,63 mm , 50,8 mm , 53,98 mm , 57,15 mm , 60,33 mm , 63,5 mm , 66,68 mm , 69,85 mm , 73,03 mm , 76,2 mm , 82,55 mm , 88,9 mm , 95,25 mm , 101,6 mm , 107,95 mm , 114,3 mm , 120,65 mm , 127 mm , 139,7 mm , 152,4 mm , 165,1 mm , 177,8 mm , 190,5 mm , 203,2 mm

Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
UL 94-betyg	V0		
Fuktabsorption (24h)	0,5 %	%	ISO 62
Lavest temperatur	-50 °C	°C	
Tetthet	1,27 g/cm³	g/cm ³	ISO 1183
Maksimal driftstemperatur	170 °C	°C	

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.