

Ingen bild

Rundstång i PTFE GF25

Material	All
Format	Round bar
Material	PTFE GF25
Color	natur
Thickness	

Outer diameter 6 mm , 6,35 mm , 7 mm , 7,41 mm , 8 mm , 9 mm , 10 mm , 11 mm , 12 mm , 13 mm , 13,5 mm , 14 mm , 15 mm , 15,1 mm , 16 mm , 17 mm , 18 mm , 19 mm , 20 mm , 20,1 mm , 21 mm , 22 mm , 23 mm , 24 mm , 25 mm , 27 mm , 28 mm , 29 mm , 30 mm , 32 mm , 33 mm , 34 mm , 35 mm , 38 mm , 39 mm , 40 mm , 42 mm , 45 mm , 48 mm , 50 mm , 55 mm , 60 mm , 65 mm , 70 mm , 75 mm , 80 mm , 85 mm , 90 mm , 100 mm , 110 mm , 120 mm

Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
UL 94-betyg	V0		
Lavest temperatur	-200 °C	°C	
Maksimal driftstemperatur	260 °C	°C	
Tetthet	2,1 g/cm³	g/cm ³	ISO 1183
Glasövergångstemperatur	111,85 °C	°C	ISO 3146

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.