

Ingen bild

Rundstång i PTFE CP23 GR2

| | |
|----------------|--|
| Material | All |
| Format | Round bar |
| Material | PTFE CP23 GR2 |
| Color | natur |
| Thickness | |
| Outer diameter | 6 mm , 7 mm , 8 mm , 9 mm , 9,52 mm , 10 mm , 11 mm , 12 mm , 13 mm , 14 mm , 15 mm , 16 mm , 17 mm , 18 mm , 19 mm , 20 mm , 21 mm , 22 mm , 24 mm , 25 mm , 26 mm , 30 mm , 32 mm , 35 mm , 38 mm , 40 mm , 41 mm , 42 mm , 45 mm , 50 mm , 55 mm , 60 mm , 65 mm , 70 mm , 75 mm , 80 mm , 100 mm |

Tekniska egenskaper

| Egenskap | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| UL 94-betyg | V0 | | |
| Tetthet | 2,1 g/cm³ | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Lavest temperatur | -200 °C | °C | |
| Maksimal driftstemperatur | 260 °C | °C | |
| Glasövergångstemperatur | 111,85 °C | °C | ISO 3146 |

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.