

Ingen bild

## Rundstång i POM W

Material	All
Format	Rundstång
Material	POM W
Färg	natur
Tjocklek	

Ytterdiameter 6 mm , 8 mm , 10 mm , 12 mm , 15 mm , 16 mm , 18 mm , 20 mm , 22 mm , 25 mm , 28 mm , 30 mm , 32 mm , 36 mm , 40 mm , 45 mm , 50 mm , 56 mm , 60 mm , 65 mm , 70 mm , 75 mm , 80 mm , 85 mm , 90 mm , 95 mm , 100 mm , 105 mm , 110 mm , 115 mm , 120 mm , 125 mm , 130 mm , 135 mm , 140 mm , 150 mm , 155 mm , 160 mm , 165 mm , 170 mm , 175 mm , 180 mm , 190 mm , 200 mm , 210 mm , 220 mm , 225 mm , 230 mm , 235 mm , 250 mm , 255 mm , 260 mm , 280 mm , 300 mm

## Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
UL 94-betyg	<b>HB</b>		
Lägsta temperatur	<b>-40 °C</b>	°C	
Densitet	<b>1,41 g/cm<sup>3</sup></b>	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Maximal drifttemperatur	<b>105 °C</b>	°C	
Glasövergångstemperatur	<b>-57,15 °C</b>	°C	ISO 3146

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.