

Ingen bild

Platta i PBT FG UD

Material	All
Format	Platta
Material	PBT FG UD
Färg	blå
Storlek	1220x610
Tjocklek	101 mm , 12 mm , 19 mm , 25 mm , 31 mm , 38 mm , 44 mm , 50 mm , 63 mm , 76 mm , 88 mm , 9 mm

Tekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
UL 94-betyg	HB		
Specifik värmekapacitet	1,2		
Sträckgränsspänning	46 MPa	MPa	ISO 527-2
Maximal drifttemperatur	100 °C	°C	
Maximal kortvarig temperatur	150 °C	°C	
Densitet	1,46 g/cm³	g/cm ³	ISO 1183
Böjhållfasthet	46 MPa	MPa	ISO 178
Kompressionsmodul	2800 MPa	MPa	ISO 604
Elasticitetsmodul (drag)	3400 MPa	MPa	ISO 527-2
Smältpunkt	224 °C	°C	ISO 3146
Termisk konduktivitet	0,33 W/(m·K)	W/(m·K)	DIN 52612
Brottöjning	6 %	%	ISO 527-2

Data angiven ovan är genomsnittliga värden insamlade genom statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är angiven som informationens skull, och kan inte anses bindande såvida inte uttryckligen överenskommet i ordererkännande. För batch-specifik data kan PlastShop.se tillhandahålla EN 10204-2.2-certifikat.